

## VUE D'ENSEMBLE

### Accessoires

#### Armoires de distribution de chantier



Model	32 A	63 A	125 A	400 A
Tension	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V
Fiche d'entrée	32A 5P ♂	63A 5P ♂	125A 5P ♂ avec 5m câble	5 câble 240mm <sup>2</sup> oeillets 10mm
Transit (pas fusionné)	32A 5P ♀	63A 5P ♀	Boîte a bornes	Boîte a bornes
Interrupteur principal	X	✓	✓	✓
Protection	Disjoncteurs avec courbe D + interrupteur différentiel 30mA		D-courbe Différentiel ≤ 32A: 30mA, Différentiel ≥ 63A: 300mA	D-courbe (125 A: C-courbe) Différentiel ≤ 32A: 30mA, Différentiel ≥ 63A: 300mA
Fiches 400V 5P	2 x 16A 1 x 32A	2 x 16A 3 x 32A	2 x 16A 3 x 32A 2 x 63A	2 x 32A 4 x 63A 2 x 125A
Fiches 230V	2 x 16A	6 x 16A	6 x 16A	X
Oeillet de levage	✓	✓	✓	✓
Dimensions L x l x H	42 x 42 x 70 cm	58 x 58 x 108 cm	75 x 75 x 130 cm	75 x 75 x 130 cm
Poids	17 kg	34 kg	73 kg	74 kg